Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, Benutzungskategorie 3
Türdrückermodell ER34 Rio Steel
Drückergarnitur für Objekttüren nach DIN EN 1906, Benutzungskategorie 4
Türdrückermodell ER/EN 34 Rio Steel
von KARCHER DESIGN

Patentierte 3teilige
Schraubrosetten kantig,
mit 7 mm Stützknocken und
Gleitlager aus Nylon,
fest drehbar gelagert mit
Hochhaltefeder,
durchgehende M4 Schrauben,
unsichtbar befestigt,
8 mm exzentrisch gebohrter Hohlstift,
Standardtürstärke: 39 - 43 mm
Griffdurchmesser: 20 mm

Ausführung:
OS (ohne Schlüsselrosette)
BB (Buntbart),
PZ (Profilzylinder),
BAD (Toilettenriegel)
WG (Wechselgarnitur) mit zylindrischem Knopf
EN (Garnitur nach DIN EN 1906 Benutzungskategorie 4, OS, BB, PZ, WG)
FS (feuerhemmend)

Material: Edelstahl poliert/matt
Karcher Artikel Nr.:
ER34 OS 73 (ohne Schlüsselrosette)
ER34 BB0 73 (BB Garnitur)
ER34 PZ0 73 (PZ Garnitur)
ER34 BAD 73 (WC Garnitur)
ER34 WGR 73 (Wechselgarnitur DIN rechts)
ER34 WGL 73 (Wechselgarnitur DIN links)
ER/EN34 73 (Garnitur nach DIN EN 1906 KAT. 4)
ER/FS34 PZ0 73 (feuerhemmende PZ Garnitur)
ER/FS34 WGR 73 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN rechts)
ER/FS34 WGL 73 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN links)

Material: Zirkonium/Edelstahl matt
Karcher Artikel Nr.:
ER34 OS 75 (ohne Schlüsselrosette)
ER34 BB0 75 (BB Garnitur)
ER34 PZ0 75 (PZ Garnitur)
ER34 BAD 75 (WC Garnitur)
ER34 WGR 75 (Wechselgarnitur DIN rechts)
ER34 WGL 75 (Wechselgarnitur DIN links)
ER/FS34 PZ0 75 (feuerhemmende PZ Garnitur)
ER/FS34 WGR 75 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN rechts)
ER/FS34 WGL 75 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN links)

Abmessungen nach Skizze:

